

# Maskinpark

CNC-svarv, Leadwell LTC-25BL Årsmodell 2008.	Styrsystem: FANUC Oi-TC, manual guide. Max spindel genomgång 88mm. Max svarvdiameter Ø430 mm, i nödfall Ø470 mm. Max svarvlängd 1090 mm. Hylsschuck med diverse hylsor.
CNC-BRIDGEPORT wmc-760 Fleroperationsfeäs (22 verktyg)	Styrsystem: HEIDENHAIN TNC-370. Varvtal 40-6000. Längdrörelse X = 800 mm. Tvärrörelse Y = 510 mm. Vertikalrörelse Z = 500 mm.
CNC-HAAS VF-4 Fleroperationsfeäs (22 verktyg)	Styrsystem: HAAS eget. Varvtal 40-10000 Längdrörelse X = 1270 mm. Tvärrörelse Y = 508 mm. Vertikalrörelse Z, 550 mm.
CNC-svarv Mori Seiki SL-15	Styrsystem: FANUC. Max genomgång Ø42mm. Max svarvdiameter Ø250 mm. Max svarvlängd 600 mm.
Universalfräs SAJO	Längdrörelse X = 800 mm. Tvärrörelse Y = 300 mm. Vertikalrörelse Z = 500 mm. ISO-40 och ISO-50 kona.
Verktygsfräs BRIDGEPORT Series I	Längdrörelse X = 675 mm. Tvärrörelse Y = 300 mm. Vertikalrörelse Z = 350 mm.
Supportsvarv ECOCA	Dubbavstånd 1500 mm. Svarvdiameter Ø460 mm. Spindelgenomgång Ø68 mm. Ex. utrustning, spännhorn.
Kapsåg THOMAS	Helautomatisk Max kapdiam. Ø 420 mm.
Gängmaskin STÅLWALL & LARSSON	M2-M12.
MIG-svets, Smashweld 180	40A/15V 180A/19V.
Skruvkompressor ATLAS COPCO GA 11	Arbetsstryck 7,5 bar Trycktank 900 l, godkänd för 11 bar.